

Máquina de Troquelar Hidráulica de Puente Desplazable.



SERIE-HSSZ/NB

Naveira Barcelona,S.A.

Xops,32

08105 Sant Fost de Campsentelles

Barcelona – (España)

Telf. + 34 935 445 090

Skype : naveiraruben

E-mail: naveirabcn@naveira.com

E-mail: naveirabcn@gmail.com


Web: www.naveira.com

Aplicaciones

Máquina diseñada para el corte de cartón, papel, textiles, plásticos, esponjas, piel, caucho, embalajes, cubiertas de suelos, fibra de vidrio, alfombras, corcho etc. Para las industrias de accesorios del automóvil, carritos de bebés, pelotas, corsetería, rótulos, sobres, suelos de plástico, juntas, novedades plásticas, paraguas, sombrillas, productos de caucho, calzado, tapicería de sillas, artículos de piel, maletas, productos de corcho, juguetes, etc.

VENTAJAS

- La serie HSSZ/NB usa una construcción de cuatro columnas con un sistema de movimiento de balancín que asegura un perfecto paralelismo en el corte, con una uniforme presión en toda la zona de corte. El sistema de paralelismo entre puente y mesa de corte es esencial para obtener un corte preciso y largar la vida de la placa de corte.
- Esta máquina está construida de forma consistente con fuertes soldaduras y potente unidad hidráulica para un buen uso prolongado y larga vida sin problemas.
- La velocidad lenta de 10 mm en la bajada del puente antes de tocar el troquel minimiza la diferencia entre cortar una o varias capas de material obteniendo más duración en troqueles y placas de corte.
- Se obtiene una vista sin obstáculos en la mesa de corte cuando el puente está en su posición más retrasada.
- Un movimiento rápido del puente y la distancia ajustable de retroceso del puente hace que el ciclo de corte sea realmente corto aprox. 4 a 5 segundos por ciclo. La cabeza se detiene lentamente para evitar vibraciones.
- Fácil uso de controles, graduación rápida y fácil de altura de troquel.
- La máquina lleva instaladas fotocélulas de seguridad.
- Diferentes sistemas de alimentación son posibles de añadir.
- Mecanismo de bajo nivel de ruidos.



Sistema de Balancín para asegurar el paralelismo entre el puente y la mesa de corte.

Opciones

- Sistema de Fotocélula de Comando Auto1-Auto2 en modo de operación.
- Equipo con 4 Topes Mecánicos y placa de acero duro HRC 60° para efectuar 1/2 corte.
- Raíles Neumáticos Sujeción Troquel.
- Proyector de Luz para el posicionamiento del material
- Alimentador mediante rodillo apertura manual y neumática.
- Alimentador mediante pinzas neumáticas

Especificaciones

MODELO	HSSZ-NB400	HSSZ-NB600	HSSZ-NB800	HSSZ-NB1000	HSSZ-NB1200	HSSZ-NB1500
Presión	40 TONS	60 TONS	80 TONS	100 TONS	120 TONS	150 TONS
Luz de Corte	200-50mm	200-50mm	200-50mm	200-50mm	200-50mm	200-50mm
Velocidad de Bajada	96mm/s	96mm/s	96mm/s	96mm/s	96mm/s	96mm/s
Velocidad de Corte	42mm/s	28mm/s	26mm/s	21mm/s	21mm/s	17mm/s
Velocidad de Subida	90mm/s	90mm/s	90mm/s	90mm/s	90mm/s	80mm/s
Area de Corte	1.600 x 700 mm	1.600 x 900 mm	1.600 x 900 mm	1.600 x 900 mm	1.600 x 1.000 mm	1.600 x 1.000 mm
Motor Pral.	4 Kw	5,5 Kw	7,5 kw	7,5 Kw	9 Kw	11 Kw
Dimensiones(A×F×H)	1710Lx2460Wx1560H	2240Lx2085Wx1870H	2640Lx2085Wx1870H	2520Lx2500Wx1600H	3000Lx2085Wx2430H	3000Lx2450Wx2550H
Peso Neto Aprox.	3.400Kg	4.800Kg	5200Kg	6.600Kg	9.500Kg	10000Kg

- *Mayores áreas de corte, mayor recorrido de corte y mayores presiones son posibles. **CONSULTAR***
- **TODAS LAS MAQUINAS SE FABRICAN SEGÚN NORMAS CE.**