

*Troqueladora de Carro
con Cabezal Desplazable.
THNC de 4 Columnas*



NAVEIRA BARCELONA, S.A.
C/ Xops,32
08105 Sant Fost de Campsentelles
(Barcelona – España)
Telf. + 34 935 445 090
Fax. + 34 935 445 091
Web: www.naveira.com
E-mail: naveirabcn@naveira.com



Tipo de aplicación

La maquina THNC es aplicable para el corte de diversos materiales como: Cartón, papel, cauchos, espumas, textiles, corchos, juntas, pieles, y otros muchos materiales blandos y semi rígidos.

Ventajas

Con una especial velocidad lenta 10mm antes de realizar la presión, que será útil para reducir al máximo la diferencia entre las posibles capas a troquelar. Aún y así la capacidad de producción supera a otras máquinas de carro similares en el mercado y nos proporciona una uniformidad y precisión de corte más una larga vida de la sufridera y troquel. Necesidad de trabajar con las dos manos (Normativa CE) Fococélula de Seguridad y botonera exterior. Las 4 Columnas y el Doble cilindro de la máquina le permiten disponer de la misma presión en cualquier punto de la mesa de trabajo, de igual manera su rígida construcción hace de este modelo una máquina altamente fiable.

Opcional.

*Diferentes sistemas de alimentación (Rodillos, Pinzas neumáticas.....)

Especificaciones.

MODELO	THNC-40	THNC-70
Capacidad	3500 Cortes por 8 Hora.	
Presión	40 Toneladas	70 Toneladas
Recorrido del cilindro	Max:160 mm Min:50 mm (Sufridera no incluida)	
Velocidad de bajada.	130 mm/seg	
Velocidad de subida	110 mm/seg	
Velocidad transversal	900 mm/seg	700 mm/seg
Area del plato	650 X 650 ó 700 X 700 mm	650 X 650 ó 760 X 760 mm
Potencia	Motor Principal 5 HP, Motor Transversal ½ HP	Motor Principal 7'5 HP, Motor Transversal ½ HP
Area de corte	2.300 x 700 mm	2.300 x 760 mm
Dimensiones	3.000 x 950 x 2.150 mm	3.000 x 1.010 x 2.150
Peso Neto	4.150 Kg. (Aprox)	4.500 Kg. (Aprox)

Todas la Máquinas fabricadas por Sysco cumplen con las más estrictas normativas de la CE en cuanto a Normativas de Seguridad.